



آب زندگی است
water is Life

اولین تولید کننده پمپ های آب کفکش تکفاز در ایران
دارای گواهینامه Iso 9001-2015 از شرکت TUV Austria



The Best
Submersible Pump In IRAN

www.tavantak.ir

Info@tavantak.ir


صادر کننده پمپ به کشور آلمان



لجن کش غلظت بالا مدل TPB

مشخصات فنی:

Model	Hmax (m)	H Range (m)	Qmax (l/min)	I (A)	V (v)	P (kw)	W (kg)	cab (m)	اندازه های خارجی پمپ A (mm) B (mm) C (mm) E (inch)			
TPB 15/6 S (F)	15	2 - 12	550	7	220	1.3	26.5	10	473	169	280	2
TPB 15/6 W	15	2 - 12	550	3	380	1.4	25.5	10	456	169	280	2
TPB 25/6 S (F)	25	10 - 22	680	17	220	3.4	31	10	505	169	280	2
TPB 25/6 W	25	10 - 22	670	6.8	380	3.3	28	10	475	169	280	2
TPB 15/8 S (F)	15	2 - 12	1163	12	220	2.6	30	10	483	175	310	3
TPB 15/8 W	15	2 - 12	1200	5	380	2.4	29	10	483	175	310	3



F: فلوتر
S: تکفاز 220V/
W: سه فاز 380V/
کليه وزن ها بدون کابل می باشد.



کاربرد:

- ✓ فاضلاب های خانگی و صنعتی
- ✓ انتقال مایعات و لجن های غلیظ
- که حاوی مواد ریشه ای، فیبری و الیاف معلق از ساختمانها، مدارس، زیرزمین، سپتیک، فاضلابهای هتل و آشپزخانه و ... مناسب می باشند.

دهانه خروجی: ۲ و ۳ اینچ

جنس بدنه: چدن

جنس پروانه: چدن داکتیل

سایر ویژگی ها: تکفاز و ۳ فاز

جدول آبدهی:

Model	H(m)														
	Q/(l/min)	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
TPB 15/6 S (F)	550	442	392	342	285	167	78	12	0						
TPB 15/6 W	550	450	404	348	258	174	74	10	0						
TPB 25/6 S (F)	680	668	657	624	580	528	480	405	325	225	130	50	6		
TPB 25/6 W	670	638	617	572	534	486	434	362	298	220	115	44	5		
TPB 15/8 S (F)	1163	960	818	653	520	370	175	40	0						
TPB 15/8 W	1200	1032	904	735	600	425	220	78	0						

www.tavantak.ir



Model		H(m)													
		2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
TMR 16/6	S (F)	300	243	147	0										
TMR 30/6	S (F)	310	291	262	219	178	94	0							
TMR 40/6	S (F)	310	283	251	225	196	169	127	32	0					
TMR 51/6	S	310	284	253	235	217	197	174	151	116	52	0			
TMR 62/6	S	310	288	275	261	246	231	217	200	180	160	141	110	62	0